




code	inside diameter		outside diameter		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1467654	8	5/16	23	0,91	70	1050	0,42	0,28	120	400
1300847	10	25/64	25	0,99	70	1050	0,47	0,32	120	400
1400042	13	1/2	28	1,10	70	1050	0,56	0,38	120	400
1400061	16	5/8	31	1,22	70	1050	0,64	0,43	120	400
1400043	18	23/32	33	1,30	70	1050	0,70	0,47	120	400
1300848	19	3/4	34	1,34	70	1050	0,72	0,48	120	400
1400044	22	7/8	40	1,58	70	1050	1	0,67	120	400
1468219	25	1	43	1,69	70	1050	1,08	0,73	120	400
1465554	28	1-7/64	46	1,81	70	1050	1,18	0,79	120	400
1400046	35	1-3/8	53	2,09	70	1050	1,40	0,94	120	400


IT

Tube sistemi frenanti bassissima temperatura, fino -50°C

Norme: UIC-830-1-85. Copertura in accordo a NF F 16-101 classe F1 I4 (griglia 12). DIN 5510-2 classe S4 - SR2 - ST2 - FED<0,1.

Applicazione: tubo cord progettato come connessione flessibile nei sistemi frenanti ad aria compressa dei vagoni ferroviari e locomotive. Idoneo per temperature fino a -50°C. Pezzature: fornito in pezzature d'impiego con estremità rastremate.

Temperatura: da -50°C a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela) in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Marchatura: etichetta in rilievo "IVG / anno di fabbricazione / lotto di fabbricazione / UIC-830-1".

Disponibili a richiesta: 1.Diametri diversi. 2.Con raccordi di estremità.

EN

Rail brake hose very low temperature, up to -50°C (-58°F)

Standards: UIC-830-1-85. Cover according to NF F 16-101 class F1 I4 (grid 12). DIN 5510-2 class S4 - SR2 - ST2 - FED<0,1.

Application: softwall hose designed as a flexible connection in air brake systems on rail carriages and locomotives. Suitable for temperatures up to -50°C. Coils: supplied usually in application lengths with tapered ends.

Temperature: from -50°C (-58°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering and ozone resistant.

Branding: embossed label "IVG/year of production/batch/UIC-830-1".

Also available upon request: 1.Different diameters. 2.Rail couplings.

FR

Boyaux freins très basse température, jusqu'à -50°C

Normes: UIC-830-1-85. Revêtement en accord avec NF F 16-101 classe F1 I4 (grille 12). DIN 5510-2 classe S4 - SR2 - ST2 - FED<0,1.

Applications: tuyau nappé textile comme connexion flexible dans les systèmes de freinage à air comprimé des wagons ferroviaires et locomotives. Convient pour des températures jusqu'à -50°C. Fourni en longueurs d'utilisation avec les extrémités chanfreinées.

Gamme de températures: de -50°C à +70°C.

Construction

Tube: caoutchouc synthétique noir et lisse.

Armature: nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement: caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Marquage: étiquette en relief "IVG/année de fabrication/ lot de fabrication / UIC-830-1".

Disponibles sur demande: 1.Autres diamètres. 2.Avec raccords spécifiques ferroviaires.

DE

Bremsschlauch für niedrige Temperatur, bis -50°C

Normen: UIC-830-1-85. Decke nach NF F 16-101 class F1 I4 (grill 12). DIN 5510-2 class S4 - SR2 - ST2 - FED<0,1.

Verwendung: flexible Verbindung in Eisenbahnluftbremssystemen. Der Schlauch ist geeignet für einen Temperaturbereich bis -50°C. Längen: geliefert in Einsatzlängen mit beidseitig angefasten Innendurchmessern.

Temperaturbereich: -50°C bis +70°C.

Aufbau

Seele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe.

Decke: synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), beständig gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Kennzeichnung: fortlaufende Einprägung "IVG/Herstellungsjahr/Satz/ UIC-830-1".

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1.Andere Abmessungen. 2.Mit Kupplungen an den enden.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati. Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, IVG Colbachini SpA non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici. Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).

SAFETY INFORMATION – USER RESPONSIBILITIES

The service life of rubber hoses mainly depends on the dedicated use. Equipment and systems where the hose is installed must be designed safely. Since our hose can be designed for different applications, IVG Colbachini SpA cannot guarantee the proper functioning of the product for all situations. The analysis of the technical aspects related to specific uses must be performed by the users when choosing the product that meets their requirements. So, in relation to the variety of operating conditions and applications of the IVG hose, the user is solely responsible for the final choice of the product deemed suitable to satisfy the performance and safety requirements called for the application.

The information and technical data shown in the product data sheets must be examined by users with appropriate technical skills.

IVG Colbachini is not responsible for other uses, identified by the end user, that are different from the one shown in its catalogues, product sheets, offers, order confirmations and any recommendations attached.

An inappropriate choice of the product or a failure to follow the procedures of installation, use, maintenance and storage of the hoses may lead to a hose break and cause material damage and/or serious injury to people.

For the selection and proper use of the IVG products you can also refer to the document "Recommendations for selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" provided by Assogomma and available on www.ivgspa.it. These recommendations are according to the international standard ISO 8331, "Plastic and rubber hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance."

For safety reasons, never exceed the working pressure indicated in the product data sheet.

For specific applications of rubber hoses, please refer to the legal requirements or specific standards; moreover additional recommendations for particularly critical applications are available.

For further information, contact the Marketing department (marketing@ivgspa.it).